

Produto indicado para:



Versatilidade e praticidade para o seu negócio

O design clean e funcional faz com o que os expositores da linha Self.i sejam versáteis e se adaptem a todo tipo de loja e restaurante. Composta pela família Murano, como modelos semimural, família Mural e a família Siena, como modelos drop-in buffet, todos para a nova tendência no mercado brasileiro de lojas Grab and Go.

A linha Self.i é ideal para o atendimento de restaurantes ou lojas com auto-serviço, valorizando a comunicação e visualização rápida dos alimentos como bebidas, charcutaria, laticínios, sanduíches ou salgados embalados, saladas de frutas e/ou alimentos quentes para refeições.

Características Técnicas

Dimensões Externas [CxPxA]
Temperatura de Trabalho
Capacidade por nível
Alimentação
Corrente
Potência Nominal
Peso Líquido
Refrigeração
Degelo
Classe Climática

(mm)
°C
m²
V/ph/Hz
A
W
Kg
-
-
-

	MR 07 R 12	MR 10 R 12
Dimensões Externas [CxPxA]	725 x 680 x 1350	1025 x 680 x 1200
Temperatura de Trabalho	+4/ +10	+4/+10
Capacidade por nível	0,30	0,46
Alimentação	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Corrente	5	5
Potência Nominal	750	750
Peso Líquido	110	130
Refrigeração	ventilado	ventilado
Degelo	parada compressor	parada compressor
Classe Climática	3*	3*

* Classe Climática 3 (25°C / UR 60%).

Dimensões Externas [CxPxA]
Temperatura de Trabalho
Capacidade por nível
Alimentação
Corrente
Potência Nominal
Peso Líquido
Refrigeração
Degelo
Classe Climática

(mm)
°C
m²
V/ph/Hz
A
W
Kg
-
-
-

	MR 07 R 13	MR 10 R 13
Dimensões Externas [CxPxA]	725 x 680 x 1350	1025 x 680 x 1200
Temperatura de Trabalho	+4/ +10	+4/+10
Capacidade por nível	0,30	0,46
Alimentação	220 / 1 / 60	220 / 1 / 60
Corrente	5	5
Potência Nominal	750	750
Peso Líquido	120	140
Refrigeração	ventilado	ventilado
Degelo	parada compressor	parada compressor
Classe Climática	3*	3*

* Classe Climática 3 (25°C / UR 60%).

Dados Construtivos

Acabamento Interno

Em Aço Inox AISI 304 Cr-Ni 18/8.
 Opcional em Aço Pré-pintado Anti-impronta Inox.

Isolamento

Poliuretano Injetado a alta pressão; densidade de 40 Kg/m³.

Tampa da Unidade Condensadora

Removível para limpeza do condensador.

Cortina Noturna

Garantir menor consumo de energia.

Central Eletrônica

Comando digital de temperatura.

Iluminação

LED em todos os níveis de prateleiras.

Degelo

Bandeja de evaporação da água de degelo, dispensa dreno.

Desenho Técnico

MR 07 R

M7 10 R

