

PL. Platina 13

Expositores de Piso Aquecidos, Refrigerados e Neutros

ingecold*
Del.i

Produto indicado para:



Design que valoriza os alimentos

Design inovador, autêntico e que garante luminosidade e visão completa faz toda a diferença na maneira de expor alimentos produzidos com cuidado e delicadeza.

Ideal para cafeterias, docerias, padarias, mercados, bares, lojas de conveniência e lanchonetes, a linha Del.i foi desenvolvida para expositores de alimentos com três níveis e apoio sobre

piso. Possuem sistema Plug-in, iluminação LED, sistema de refrigeração ventilado refrigerado (frost-free) com vidro duplo anti-embaçante e sistema de aquecimento ventilado.

A família Ibiza são as vitrines de vidros curvos e a família Platina, as de vidros planos. Ideais para salgados, bolos, doces, pizzas, tortas, bebidas, salada de frutas, sanduíches e chocolates.

Características Técnicas

Dimensões Externas [CxPxA]**(mm)**

725 x 680 x 1350

Temperatura de Trabalho**°C**

+4/+10

Capacidade por nível**m²**

0,65

Alimentação**V/ph/Hz**

220 / 1 / 60

Corrente**A**

5

Potência Nominal**W**

750

Peso Líquido**Kg**

110

Refrigeração**-**

ventilado

Degelo**-**

parada compressor

Classe Climática**-**

3*

* Classe Climática 3 (25°C / UR 60%).

PL 07 R 13**PL 10 R 13****PL 13 R 13**

1025 x 680 x 1350

+4/+10

1325 x 680 x 1350

0,65

+4/+10

1,20

+4/+10

220 / 1 / 60

-

220 / 1 / 60

220 / 1 / 60

-

-

5

1100

150

750

140

150

110

ventilado

ventilado

parada compressor






parada compressor

parada compressor

3*

3*

3*

PL 07**PL 10****PL 13****Dimensões Externas [CxPxA]****(mm)**

725 x 680 x 1350

Temperatura de Trabalho**°C**

+60/+70

Capacidade por nível**n°/m²**

0,65

Alimentação**V/ph/Hz**

220 / 1 / 60

Corrente**A**

5

Potência Nominal**W**

750

Peso Líquido**Kg**

47

Aquecimento**-**

ventilado

PL 07 H 13**PL 10 H 13****PL 13 H 13**

1025 x 680 x 1350

+60/+70

1325 x 680 x 1350

0,65

0,92

1,20

220 / 1 / 60

-

220 / 1 / 60

5

5

-

750

750

150

47

81

90

ventilado

ventilado

ventilado

Dados Construtivos

Acabamento Interno/Externo

Em Aço Inox AISI 304 Cr-Ni 18/8.

IsolamentoPolietileno Injetado a alta pressão; densidade de 40 Kg/m³.**Tampa da Unidade Condensadora (R)**

Removível para limpeza do condensador.

Degelo (R)

Bandeja de evaporação da água de degelo, dispensa dreno.

Central Eletrônica

Comando digital de temperatura.

Vidro

Temperado.

Vidros frontal basculante para facilitar a limpeza.

Iluminação

LED em todos os níveis de prateleira.

Porta

Portas traseiras de correr em vidro Câmara.